

BC SEAL عازل أسمنتي مكون من جزئين

الوصف:

هو طلاء أسمنتي مكون من جزئين معزز بالأكريليك. يتكون من أنواع خاصة من الأسمنت، مواد تعبئة (مسحوق)، ومزيج أكريليكي مشترك مع إضافات كيميائية (سائلة). عند خلطه، ينتج غشاءًا مرئًا وقويًا مقاومًا للماء، يلتصق بمعظم الأسطح الخرسانية أو المبنية، ويحمي ضد تسرب المياه والمواد الكيميائية.

المميزات:

LIBCI 00

- 1- معدل بالأكريليك: يقلل النفاذية ويزيد من الالتصاق والقوة المرنة والشد.
- 2- مقاوم للضغط المائي:يتحمل الضغط المائي الإيجابي والسلبي.
 - 3- مرن: يمكنه سد الشقوق حتى 1.5 مم.
 - 4- مقاوم للهجوم الكيميائي: مقاوم للأيونات الكلوريدية والكبريتية.
- 5- قابل للتنفس: يسمح للسطح بالتنفس بينما يرفض الماء.
 - 6- صاق جيد: يلتصق بالأسطح المسامية وغير المسامية.
 - 7- غير سام: يمكن استخدامه في خزانات المياه الصالحة للشرب.
 - 8- للاستخدام الداخلي والخارجي:مناسب للأسطح القديمة والجديدة.
- 9- تطبيق سريع:يمكن تطبيقه على الخرسانة بعد 24ساعة لتوفير حماية فورية.

الإستخدامات:

- 1- عزل الأسطح الخرسانية والمبنية ضد تسرب المياه.
- 2- حماية الأسطح من المواد الكيميائية المائية. 3-تطبيقه على الأسطح القديمة والجديدة،
 - الداخلية والخارجية. 4- توفير حماية فورية للأسطح الخرسانية بعد
 - 24 ساعة من التطبيق.
- 5- استخدامه في خزانات المياه الصالحة للشرب.

