

Bc 250 poxy

عازل ايبوكسي

الوصف:

إيبوكسي يحتوي على مكونين بنظام طلاء خالٍ من المذيبات وعالٍ الكفاءة لخزانات المياه وحمامات السباحة والأسطح الرطبة يُكسب السطح مقاومة عالية للصدأ والمواد الكيميائية

الإستخدامات:

- 1-خزانات المياه: يوفر حماية ضد التآكل والمواد الكيميائية.
- 2- حمامات السباحة: يضمن مقاومة فعالة للماء والتآكل.
- 3- الأسطح الرطبة: يحمي الأسطح التي تتعرض للرطوبة بشكل دائم.
- 4- حماية ضد الصدأ: يعزز مقاومة السطح للصدأ والمواد الكيميائية.

المميزات:

- 1- طلاء واقٍ شديد التحمل للخرسانة والحديد.
- 2- بطانة حماية داخلية لخزانات مياه الشرب أو خزانات الصلب.
- 3- طلاء الجدران والأرضيات شديدة التحمل فى مصانع تجهيز الأغذية وصوامع الحبوب والألبان والمستشفيات والصناعات الدوائية ومواقف السيارات ومحطات الطاقة ومصافي النفط ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

تعليمات الاستخدام:

- 1- تنظيف السطح: أزل بقايا الطلاء والشحوم والأتربة.
- 2- تطبيق البرايمر: ضع برايمر إيبوكسي واتركه ليحجف يوقاً.
- 3- ملء الفجوات: استخدم معجون إيبوكسي واتركه ليحجف 5 ساعات.
- 4- خلط الإيبوكسي: اخلط المكونات (أ) و(ب) واتركهم 3 دقائق.
- 5- التطبيق: استخدم الخليط بالبرول، اتركه ليحجف 6 ساعات، ثم أضف طبقة ثانية واتركها 12 ساعة.

