



Bc Tile Adhesive

غراء لبلاط الارضيات والجدران

الوصف:

لاصق بلاط يتكون من مكونات أسمنتية ومضافات خاصة لتحسين الأداء والتصاق البلاط يؤمن التصاق مستمر في المباني السكنية والتجارية للاستخدامات الداخلية والخارجية ذات الأحمال الخفيفة مخصص لبلاط السيراميك والحجر للأرضيات وبلاط سيراميك الجدران الداخلية ذات المتوسطة يتوفر عادةً كمسحوق يتم خلطه بالماء قبل الاستخدام.

المميزات:

- 1- مخلوط في المصنع - جودة متسقة.
- 2- سهولة في العمل، يوفر من 25-50% من الوقت.
- 3- تغطية أفضل: 8-9 م² لكل 20 كجم (استنادًا إلى سمك ملاط 2 مم).
- 4- يمكن تعديل البلاط حتى 30 دقيقة بعد التطبيق.
- 5- إصلاح مجموعة واسعة من البلاط.

الخصائص:

- 1- زمن العمل الممدد: حتى 30 دقيقة عند 20°C.
- 2- مدة الاستخدام: حتى ساعتين و30 دقيقة عند 20°C.
- 3- زمن التماسك الأولي: يصل إلى 360 دقيقة.
- 4- زمن التماسك النهائي: يبدأ من 420 دقيقة.
- 5- التصاق ممتاز بالسطح.
- 6- اقتصادي بنسبة 10-20%.

تعليمات الاستخدام:

- تحضير السطح:** تأكد من أن السطح نظيف تمامًا وخالي من أي شوائب.
- تحضير الخليط:** أضف نصف لتر ماء لكل 20 كجم، وامزج ببطء لمدة 3 دقائق حتى يصبح متجانسًا.
- الانتظار:** اترك الخليط يتماسك لمدة 10 دقائق.
- تطبيق اللاصق:** ضع اللاصق على السطح بفرد متساوي بسماكة 2-3 ملم.
- تثبيت البلاط:** ضع البلاط فوق المادة اللاصقة واضغط بقوة لضمان الترابط.



امن



جودة



سهل الاستخدام



قوة